SYLECO 238

Dati tecnici
Technical data

	u. m.	Valore tipico *Typical value*	Tolleranza *Tolerance*
Spessore supporto *Backing thickness*	µm	**28**	+/- 5%
Spessore totale *Total thickness*	µm	**45**	40 - 50
Carico a rottura longitudinale *Longitudinal tensile strength*	kg/cm	**4,5**	3 – 5,5
Allungamento a rottura longitudinale *Longitudinal elongation at breakage*	%	**150**	110 - 220
Adesione metallo *Adhesion to steel plate*	g/cm	**250**	> 180
Rolling ball tack *Rolling ball tack*	cm	**1**	≤ 3

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei Laboratori Vibac. Non sono validi come specifiche.
Test methods are available on request. The above data refer only to average values based on tests carried out in Vibac laboratories. They are not valid as specifications.

Colori disponibili *Available colours*	**Celeste, Giallo, Rosso, Verde, Arancio** *Light Blue, Yellow, Red, Green, Orange*
Supporto *Backing*	**Polipropilene biorientato (BOPP)** *Bioriented polypropylene (BOPP)*
Adesivo Adhesive	**Gomma naturale** *Natural rubber*

APPLICAZIONE *(APPLICATION):*

Nastro adesivo da imballo colorato per identificazione merce. Tagliato a basse misure è utilizzabile con apposito dispenser per chiusura sacchetti.

Adhesive tape for carton sealing suitable to mark the packaging and suitable at 9 and 12 mm with special dispenser to close the shopper.

Garanzia *Guarantee*	**Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna** *The product and its functionality is guaranteed for a period of 6 months from delivery date.*