

632

NASTRO "LOW NOISE" DA IMBALLAGGIO IN ACRILICO
ACRYLIC TAPE LOW NOISE FOR CARTON SEALING

Dati tecnici <i>Physical properties</i>			
	u.m.	Valore tipico Typical value	Limite accettabilità Acceptability gap
Spessore BOPP <i>BOPP thickness</i>	µm	32	± 5%
Spessore totale <i>Total thickness</i>	µm	52	50 ÷ 54
Carico a rottura <i>Tensile strength</i>	kg/cm	5,0	4,0 ÷ 6,0
Allungamento a rottura <i>Elongation to break</i>	%	160	110 ÷ 210
Adesione metallo <i>Peel adhesion</i>	g/cm	250	≥ 200
Rolling ball tack	cm	1	≤ 3
Shear metallo 50°C (1 " x 1") <i>Metal shear 50°C</i>	min.	3000	> 1000
Shear cartone 23°C (1 kg; 25 mm x 25 mm) <i>Shear on cardboard 23°C</i>	ore		> 100

I metodi di misura sono disponibili a richiesta – *Test methods are available on request*

Colori disponibili <i>Tape color</i>	Trasparente/Clear Bianco/White Avana/Kraft
Adesivo <i>Adhesive</i>	Acrilico/Acrylic

APPLICAZIONE (APPLICATION):

Nastro adesivo manuale per la chiusura di cartoni con peso medio-alto
Low Noise packaging tape for medium-high weight boxes

Garanzia <i>Guarantee</i>	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna <i>The product and its functionality is guarantee for a period of 6 months from delivery date</i>
---	---