

## DESCRIZIONE PRODOTTO

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| CONTENITORI STIRATI IN ALLUMINIO | CIRCOLARI E FORME VARIE   |
| 172502167                        | TS21G C+C CK M 24 2400    |
| CODICE EAN 8003980601085         | CODICE ITF 08003980868563 |

## DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

|                        |           |             |                    |
|------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| FORMA                  | Circolare |             |                    |
| SUPERIORI ESTERNE (mm) | 89.0      |             |                    |
| SUPERIORI INTERNE (mm) | 79.4      |             |                    |
| FONDO (mm)             | 57.0      |             |                    |
| ALTEZZA (mm)           | 36.7      |             |                    |
| CAPACITA' (cc)         | 143       |             |                    |
| TIPO FORO              |           | NUMERO FORI | DIAMETRO FORI (mm) |

## CARATTERISTICHE MATERIALE

|                     |                        |     |  |
|---------------------|------------------------|-----|--|
| TIPOLOGIA MATERIALE | Lega di alluminio nudo |     |  |
| COLORE INTERNO      |                        |     |  |
| COLORE ESTERNO      |                        |     |  |
| SPESSORE (µm)       | 90.0                   | ±8% |  |
| GRAMMATURA (g/m²)   |                        |     |  |
| CARICO DI ROTTURA   | >90 N/mm²              |     |  |
| ALLUNGAMENTO        | >7%                    |     |  |
| OTR                 |                        |     |  |
| WVTR                |                        |     |  |

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

|                                    |                |  |     |
|------------------------------------|----------------|--|-----|
| PESO NETTO (g)                     | 3.31           |  | ±8% |
| TEMPERATURA DI UTILIZZO            | -40°C - +350°C |  |     |
| IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI | IDONEO         |  |     |

## IMBALLAGGIO

### IMBALLO SECONDARIO

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| TIPO IMBALLO      | CARTONE         |
| DIMENSIONI (mm)   | 363 x 303 x 316 |
| PEZZI per FILA    | 100             |
| FILE per IMBALLO  | 24              |
| PEZZI per IMBALLO | 2400            |
| PESO LORDO (g)    | 8544            |

### IMBALLO TERZIARIO

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| TIPO IMBALLO           | PALLET            |
| DIMENSIONI(mm)         | 800 x 1200 x 2362 |
| CARTONI per STRATO     | 8                 |
| STRATI per PALLET      | 7                 |
| CARTONI per PALLET     | 56                |
| PEZZI per PALLET       | 134400            |
| ALTEZZA PALLET (mm)    | 2362              |
| PESO LORDO PALLET (kg) | 498               |

Frosinone, 03/01/2024

**DICHIARAZIONE DI IDONEITA' AL CONTATTO ALIMENTARE**  
**ROTOLI, VASCHETTE E COPERCHI DI ALLUMINIO PER USO ALIMENTARE**

I rotoli, le vaschette ed i coperchi di alluminio forniti dalla Cuki Cofresco Srl, sono prodotti con leghe di alluminio utilizzate per prodotti destinati al contatto con alimenti.

I prodotti sono conformi;

alle legislazioni comunitarie:

- regolamento CE 1935/2004 e successivi aggiornamenti e modifiche
- regolamento CE 2023/2006

alla legislazione italiana:

- decreto 76 DEL 18 APRILE 2007
- D.P.R. 777 del 1982 e successivi aggiornamenti e modifiche
- Decreto 29/2017 e successivi aggiornamenti e modifiche

alle norme tecniche:

- EN 602:2007 (*Composizione chimica dei semilavorati utilizzati nella fabbricazione di oggetti destinati al contatto con gli alimenti*)
- EN 573-3 "*Alluminio e leghe di alluminio - Composizione chimica*"

L'olio di lubrificazione utilizzato per l'imbutitura di contenitori e coperchi in alluminio è idoneo al contatto con gli alimenti in conformità all'Art.4 del Decreto 76 del 18.04.2007 e all'FDA 21CFR172 Subpart I (food additives permitted for direct additions to food for human consumption).

I prodotti in alluminio forniti da Cuki Cofresco non contengono sostanze MOSH, MOAH così come dichiarato dai nostri fornitori.

I limiti di concentrazione dei metalli pesanti, Pb, Hg, Cd, Cr<sup>VI</sup> sono conformi alla Direttiva 94/62/CE (sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi) e successivi aggiornamenti ( $\leq 100$  ppm).

Nel processo di fabbricazione dei nostri prodotti non vengono utilizzate sostanze allergeniche alimentari (come elencato nell'Allegato II del Regolamento CE 1169/2011 (e successivi aggiornamenti)).

**CUKI Cofresco S.r.l.**

soggetta a direzione e coordinamento di Melitta Group Management GmbH & Co. KG

Direzione e Sede Legale: Strada Brandizzo 130 – 10088 Volpiano (TO)

Capitale Sociale: Euro 20.000.000, R.E.A. (TO) n° 425688, Registro delle Imprese e Partita IVA n° 00832950018

www.cukicofresco.com – PEC: cukigroup@legalmail.it – Telefono: +39 011 9828411 – Fax: +39 011 9828400-500

Stabilimenti di Frosinone: Telefono: +39 0775 2641 Fax: +39 0775 264238  
Via A. Vona n° 1 e n°21 – 03100 Frosinone

Stabilimento di Pontinia: Telefono: +39 0773 8421 – Fax: +39 0773 853259  
Z.I. Mazzocchio II – 04014 Pontinia (LT)

## CONDIZIONI D'USO PRESCRITTE:

- a) Contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura;
- b) Contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata;
- c) Contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV (che si allega) del regolamento.
- d) I materiali e gli oggetti in alluminio non sono idonei al contatto diretto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati (aceto, succo di limone, ecc).

ALLEGATO IV del Decreto n°76 del 18 aprile 2007

- Caffè
- Spezie ed erbe infusionali
- Zucchero
- Cereali e prodotti derivati
- Paste alimentari non fresche
- Prodotti della panetteria
- Legumi secchi e prodotti derivati
- Frutta secca
- Funghi secchi
- Ortaggi essiccati
- Prodotti della confetteria
- Prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio

- In presenza di sughi o salse è sconsigliabile una cottura prolungata per più di 2 ore
- Non porre a contatto diretto con parti elettriche e fiamme dirette.
- Usare nei forni a microonde solo se ne consento l'uso, seguendo le indicazioni dei costruttori.

Range di T di utilizzo consigliato: - 40 °C / 350 °C

I test di migrazione non sono previsti dalla legislazione vigente.

Questa dichiarazione non esclude l'accertamento della conformità dei prodotti forniti alle norme/leggi vigenti di competenza, nonché alla idoneità verso gli scopi per cui essi sono destinati.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale, in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi.



R&D Cuki Cofresco S.r.l.  
Paolo Masciotta

*P. Masciotta*

### CUKI Cofresco S.r.l.

soggetta a direzione e coordinamento di Melitta Group Management GmbH & Co. KG

Direzione e Sede Legale: Strada Brandizzo 130 – 10088 Volpiano (TO)

Capitale Sociale: Euro 20.000.000, R.E.A. (TO) n° 425688, Registro delle Imprese e Partita IVA n° 00832950018

www.cukicofresco.com – PEC: cukigroup@legalmail.it – Telefono: +39 011 9828411 – Fax: +39 011 9828400-500

Stabilimenti di Frosinone: Telefono: +39 0775 2641 Fax: +39 0775 264238  
Via A. Vona n° 1 e n°21 – 03100 Frosinone

Stabilimento di Pontinia: Telefono: +39 0773 8421 – Fax: +39 0773 853259  
Z.I. Mazzocchio II – 04014 Pontinia (LT)

**Cuki**

**DOMO  
PAK**

**Cuki**  
PROFESSIONAL

**EUROPACK**