



## V HYDROSOL

V HYDROSOL-ASCIUGAMANO PIEGATO 170X15

Asc.piegati -V

**C72115**



## Specifiche Tecniche

|                         |                     |                                   |     |                        |                |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----|------------------------|----------------|
| Materia Prima           | 100% PURA CELLULOSA | Metodo di Sbiancamento            | ECF | Altezza formato (cm)   | 21,50          |
| Nr. Veli                | 3                   | Trattamento WS                    | NO  | Lunghezza formato (cm) | 21,00          |
| Grammatura velo (gr/mq) | 18,0                | Assorbimento per immers.%(+/- 10) | 605 | Tipo Piegia            | 2 PANNELLI     |
| Colore                  | BIANCO              | Assorbimento Klemm mm/10(+/-5)    | 110 | Formati per Confezione | 170            |
| Grado di Bianco         | 85                  | Res.Traz.Secco Longit.N/m(+/-50)  | 435 | Confezioni per collo   | 15             |
| Goffratura              | LEONIDA             | Res.Traz.Secco Trasv.N/m(+/-50)   | 165 | Formati per collo      | 2550           |
| Tipo adesione veli      | PUNTA PUNTA SYSTEM  | Res.Traz.Umido Longit.N/m(+/-50)  | - - | EAN Confezione         | 8022650721151  |
|                         |                     | Res.Traz.Umido Trasv.N/m(+/-50)   | - - | EAN collo              | 18022650721158 |



## Dati Logistici

|                           |                     |                         |         |                   |    |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------|-------------------|----|
| Dim.Confezione (cm HxLxP) | 12,00x21,00x10,00   | Tipo Confezione         | SCATOLA | Colli per Pallet  | 40 |
| Dim.Collo (cm HxLxP)      | 22,90x55,50x39,90   | Tipo Collo              | SCATOLA | Colli per strato  | 4  |
| Dim.colonna (cm HxLxP)    | 244,00x120,00x80,00 | Tipo Pallet             | EPAL    | Strati per pallet | 10 |
| Volume collo (mc)         | 0,0507              | Tipo di Paccalizzazione | - -     | Demipallet        | NO |
|                           |                     |                         |         |                   |    |



Test effettuati da laboratorio accreditato ai sensi della "Spappolabilità AFNOR: Norma NF Q 34-020:1998".



**Il prodotto rispetta i CAM.** D.M. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".



I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.



**INDUSTRIE CELTEX**

Industrie Celtex spa - Via Trav. Del Marginone 21/23 - 55015 Montecatini Lucca - Italy P. +39 0583 27 41  
www.industrieceltex.com



Montecarlo, 01/02/2023

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Io sottoscritto, Antonello Strusi, in qualità di operatore economico delegato della società Industrie Celta S.p.A.

### **DICHIARO**

*che il prodotto:*

#### **C72115 V HYDROSOL-ASCIUGAMANO PIEGATO 170X15**

- *E' stato fabbricato conformemente ai requisiti prescritti dal REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006 DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (GUUE L. 384/75 del 29.12.2006;*
- *Rispetta i requisiti previsti dal REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Ottobre 2004, riguardante i materiali e gli articoli destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, Gazzetta ufficiale Unione europea L338 / 4 del 13/11/2004 e aggiornamenti;*
- *Rispetta i requisiti previsti dal DPR 777/1982 del 23/8/82 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato in GU n. 298 del 28/10/1982, Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;*
- *Rispetta i requisiti previsti dal DM 21/3/1973 e smi del Ministero Italiano della Salute (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale).*
- *E' stato realizzato utilizzando materie prime e coadiuvanti presenti nelle liste positive della legislazione vigente ed è conforme ai requisiti di composizione e purezza stabiliti per il contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione e rispetta le restrizioni specifiche eventualmente applicabili.*

Dichiaro inoltre che il prodotto sopra citato è stato analizzato da laboratorio Accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 ai sensi delle seguenti normative:

- *Art. 3 Reg. 1935/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Ottobre 2004, riguardante i materiali e gli articoli destinati a venire in contatto con gli alimenti;*
- *DM 21/3/1973 del Ministero Italiano della Salute (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale);*
- *Raccomandazione XXXVI del BfR Tedesco (Paper and board for food contact, Rev. 01/06/2019).*
- *Décret n° 766/07 - Fiche Papier et Carton MCDA n° 4 (V02 - 01/01/2019) "Aptitude au contact alimentaire des matériaux organiques à base de fibres végétales destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires"*



In riferimento alla Dichiarazione di Conformità rilasciata, si dichiara che:

- \* Il prodotto finito NON è idoneo per qualunque contatto con il prodotto alimentare in condizioni di congelamento e refrigeramento;
- \* Il prodotto finito NON è idoneo all'impiego in forno a microonde unitamente al prodotto;
- \* Il prodotto finito NON è idoneo all'impiego in forno tradizionale unitamente al prodotto.

*Precisiamo inoltre che questa dichiarazione è valida esclusivamente per il prodotto finito da noi fornito e non può essere estesa ad un'eventuale alterazione dello stesso.*

- \* **Il prodotto è idoneo al contatto con tutte le tipologie di alimenti (secchi, umidi e grassi) come pure con la pelle umana e le mucose.**

Cordialmente  
*Antonello Strusi*  
Operatore economico delegato



**INDUSTRIE CELTEX**

Montecarlo, 01/02/2023

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
DEMATOLOGICAMENTE TESTATO

*Con la presente dichiariamo che il nostro prodotto:*

**C72115 V HYDROSOL-ASCIUGAMANO PIEGATO 170X15**

*ha superato test dermatologici sugli esseri umani. La supervisione di questi test e le valutazioni sono state effettuate da personale medico.*

*Nel test non sono state rilevate reazioni di intolleranza tossica/allergica e quindi il tipo di materiali può essere dichiarato dermatologicamente testato.*

INDUSTRIE CELTEX S.p.A.  
Responsabile Ufficio Qualità  
Alessandro Caprilli Carrara



Montecarlo, 01/02/2023

## DICHIARAZIONE EU ECOLABEL

*Con la presente, dichiariamo che il seguente prodotto:*

**C72115 V HYDROSOL-ASCIUGAMANO PIEGATO 170X15**

*è conforme alla certificazione EU ECOLABEL.*

*Sarà nostra cura informarVi in caso di eventuali modifiche relative a quanto sopra riportato.*

**Licenza EU ECOLABEL: IT/004/010**

INDUSTRIE CELTEX S.p.A.  
Responsabile Ufficio Qualità  
Alessandro Caprilli Carrara



Montecarlo, 01/02/2023

## DICHIARAZIONE PEFC

*Con la presente si dichiara che il seguente prodotto:*

**C72115 V HYDROSOL-ASCIUGAMANO PIEGATO 170X15**

*E' certificato come conforme allo standard PEFC - Catena di Custodia.  
Sarete informati in caso di modifiche a quanto sopra dichiarato.*

**Licenza Logo PEFC: PEFC/18-32-24**

INDUSTRIE CELTEX S.p.A.  
Responsabile PEFC  
Alessandro Caprilli Carrara



Montecarlo, 01/02/2023

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La scrivente, Industrie Celta S.p.A. con sede legale in Via Traversa del Marginone 23, Loc. Il Teso, 55015 Montecarlo (Lucca), dichiara che al contatto con l'acqua, in media, il nostro prodotto:

**C72115 V HYDROSOL-ASCIUGAMANO PIEGATO 170X15**

**SI DISFA IN 9 SECONDI**

*I test sono stati effettuati da laboratorio Accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 ai sensi della "Spappolabilità AFNOR: Norma NF Q 34-020".*

INDUSTRIE CELTEX S.p.A.  
Direttore Generale  
Antonello Strusi