



SCHEMA TECNICA

Articolo: DIN5



DESCRIZIONE	Guanto filo continuo ad alta resistenza con spalmatura in poliuretano sul palmo. Polso elasticizzato. Garantisce il livello 5 di protezione dal taglio e allo stesso tempo un buon confort e leggerezza. La particolare composizione delle fibre consente di ottenere un buon livello di resistenza conservando la destrezza del guanto. Ideale anche per lavorazioni di precisione.
TAGLIE	6 7 8 9 10 11
COLORI	Grigio
NORMATIVA	CE EN420 EN388:2016
CONFEZIONE	Con cartellino e barcode per ogni paio. Ordinabile a pacchi da 12 paia. Cartone da 120 paia

LIVELLI DI PROTEZIONE MECCANICA EN388

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	4
RESISTENZA AL TAGLIO (LIVELLI DA 0 A 5)	5
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	4
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (LIVELLI DA 0 A 4)	2
RESISTENZA AL TAGLIO METODO EN ISO 13997	C
DESTREZZA (LIVELLI DA 0 A 5)	5



4542C