

Via Vignolese 870 C
41125 MODENA
059 373348

beautyquesrl@gmail.com

Via/piazza e numero - Address
CAP Città Provincia/ZIP code Town
Telefono/Phone
Fax
e-mail

PRODUCT DATA SHEET/SCHEMA TECNICA DI PRODOTTO

Created on/Creato il 20 gennaio 2023

Last revised/Ultima revisione 01 agosto 2024

Codice Prodotto **0001**

ACETONE NORMALE

Function/Funzionalità

Solvente levasmalto PER UNGHIE

Product features and description/Caratteristiche e descrizione

Solvente tecnicamente puro; punto di ebollizione 56°C
Temperatura di accensione < 1°C
limite inferiore infiammabilità 2% vol. - limite superiore infiammabilità 13% vol.
limite inferiore esplosione 2% vol. - limite superiore esplosione 13% vol.
temperatura di autoaccensione >600°C
Tensione di vapore (20°C) = 24 kPa; densità vapore (aria=1) = 2
Solubilità:
miscibile con acqua in tutte le proporzioni
miscibile con solventi organici
peso specifico (20°C) = 0,793 kg/L

Composizione (INCI names EU)

ACETONE.....

BEAUTIQUE Srl

Via Vignolese 870 C

41125 MODENA

059 373348

beautyquesrl@gmail.com

Ragione sociale/ Firm

Via/piazza e numero - Address

CAP Città Provincia/ZIP code Town

Telefono/Phone

Fax

e-mail

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Segue composizione (INCI names EU)

Continued composition (INCI names EU)

Efficacy/Efficacia

Il prodotto è solvente standard per le resine impiegate negli smalti (vernici ungueali)

How to use/Modo d'uso

Bagnare un bioccolo di cotone o un dischetto o fazzoletto in tnt con il solvente, asportare lo smalto, ripetere se necessario.

Storage and handling/Immagazzinamento e manipolazione

Immagazzinare in locale apposito, dotato di adeguata ventilazione, al riparo da sorgenti di calore e punti di accensione, separatamente da ossidanti (compresa l'acqua ossigenata).

IL PRODOTTO PUO' ATTACCARE LE GUARNIZIONI E TENUTE DEI RECIPIENTI.

Le informazioni qui contenute sono ritenute corrette e sono comunicate in buona fede al meglio delle nostre conoscenze. Tuttavia esse non implicano alcuna obbligazione, garanzia, libertà di utilizzazione di proprietà industriali, o concessione di licenza.

Le caratteristiche menzionate nel presente documento non possono costituire specifiche contrattuali.

E' specifico obbligo dell'utilizzatore verificare la conformità del prodotto con le normative locali e sovranazionali e l'idoneità all'uso previsto.

All informations in this document are considered true and are given in good faith at best of our knowledge. All the way, they do not state any obligation, warranty, freedom of use of intellectual properties, or grant a license.

Product characterists as reported in this document DO NOT state contractual specifications.

It is strongly recommeded to the user to check and fully respect all the national, regional and local regulations applicable to the specific use, and to respect regulation about worker's hygiene and safety and environment protection.

SCHEDA DI SICUREZZA

1. Identificazione della sostanza/preparato e della Società/Impresa

Bulk code/Cod. Prod. bulk 0001

1.1. Identificazione del prodotto

ACETONE NORMALE

1.2. Usi pertinenti della sostanza/preparato - Funzionalità; usi sconsigliati

SOLVENTE LEVASMALTO PER UNGHIE

Regol. 1223/2009 (CE),
classificazione

Modo d’impiego

Bagnare un bioccolo di cotone o un dischetto o fazzoletto in tnt con il solvente, asportare lo smalto, ripetere se necessario.

1.3. Identificazione sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Prodotto o importato da:

BEAUTIQUE Srl	Ragione sociale/ Firm
Via Vignolese 870 C	Via/piazza e numero - Address
41125 MODENA	CAP Città Provincia/ZIP code Town
059 373348	Telefono/Phone
beautyquesrl@gmail.com	Fax
Commercializzato da (vuoto se identico a sopra):	e-mail
	Firm/Ragione sociale
	Site/Località
	Address - Via/piazza e numero
	Phone/Telefono
	Fax
	ZIP Town Province/CAP Città Provincia

1.4. Telefono di emergenza

BEAUTIQUE Srl

059 373348

SCHEDA DI SICUREZZA

.4 Organi territoriali responsabili di cui all’art. 45 del regolamento (CE) 1272/2008

ANCONA	ISTITUTO MEDICINA SPERIMENTALE VIA RANIERI 2 - TEL.071/2204636
BOLOGNA	OSPEDALE MAGGIORE VIA LARGO NIGRISOLI 2 - TEL.051/333333
CATANIA	OSPEDALE GARIBALDI CENTRO RIANIMAZIONE PIAZZA S. MARIA GESU' - TEL.095/7594120
CESENA	OSPEDALE MAURIZIO BUFFALINI VIALE GHIROTTI - TEL.0547/352612
CHIETI	OSPEDALE SANT.MA ANNUNZIATA TEL.0871/345362
FIRENZE	USL 10/UNIVERSITA'DEGLI STUDI VIALE G.B.MORGAGNI 65- TEL.055/4277238
GENOVA	IST. SCIENTIFICO G.GASLINI LARGO G.GASLINI 5 -TEL.010/56361-010/3760603
GENOVA	OSPEDALE SAN MARTINO VIA BENEDETTO XV, N.10 - TEL.010/352808
LA SPEZIA	OSPEDALE CIVILE S. ANDREA VIA VITTORIO VENETO - TEL.0187/533296
LECCE	OSPEDALE GEN.REGIONALE V.FAZZI VIA ROSSINI2 - TEL.0832/665374
MESSINA	UNITA' DEGLI STUDI DI MESSINA VILLAG. SANTISSIMA ANNUNZIATA - TEL.090/2212451
MILANO	OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDE PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE 3 - TEL.02/66101029 http://www.ospedale-niguarda.it/cav
NAPOLI	OSPEDALI RIUNITI CARDARELLI VIA ANTONIO CARDARELLI 9 - TEL.081/5453333- 081/7472870
NAPOLI	ISTITUTO FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VIA COSTANTINOPOLI 16 - TEL.081/459802
PADOVA	DIP. FARMACOLOGIA E ANESTESIOLOGIA LARGO EGIDIO MENEGHETTI 2 - TEL.049/8275078
PAVIA	FOND. S. MAUGERI VIA S. BOEZIO 26 - TEL.0382/24444
PORDENONE	OSPEDALE CIVILE CENTRO RIANIMAZIONE VIA MONTEREALE 24 - TEL.0434/399698 - 0434/550301
REGGIO CALABRIA	OSPEDALI RIUNITI CENTRO RIANIMAZIONE VIA G. MELACRINO - TEL.0965/811624
ROMA	IST. DI ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE LARGO AGOSTINO GEMELLI 8 - TEL.06/3054343
ROMA	POLICLINICO UMBERTO I VIALE REGINA ELENA 324 - TEL.06/490663 http://w3.uniroma1.it/cav/
TORINO	UNIVERSITA' DI TORINO VIA ACHILLE MARIO DOGLIOTTI - TEL.011/6637637
TRIESTE	OSPEDALE INFANTILE VIA DELL' ISTRIA 65/1 - TEL.040/3785373

2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

0001

Prodotto volatile e facilmente infiammabile.
Può irritare la pelle per contatto prolungato
Irritante per le mucose.
Irritante per l'apparato respiratorio.
L'inalazione di elevate concentrazioni può avere effetto narcotizzante.

2.2 Elementi dell'etichetta
I prodotti cosmetici finiti NON sono soggetti ad etichettatura di pericolosità, in quanto soggetti a normativa specifica (Regolamento 1223/2009 CE). Sono invece soggetti quando allo stato sfuso.




GHS 02

Pericoli
H225 = Liquido e vapore facilmente infiammabili
H302 = Nocivo se ingerito
H315 = Provoca irritazione cutanea
H319 = provoca grave irritazione oculare
H335 = può irritare le vie respiratorie
H336 = può provocare sonnolenza o vertigini




GHS 07

Prudenza
Prevenzione
H225 = P210; P233; P240; P241; P242; P243; P280
H302 = P264; P270
H319 = P264; P280
H335 = P261; P271
Reazione
H225 = P303+P361+P353+P370+P378



Conservazione
H225 = P403+P235



Smaltimento
H225 = P501

4. Interventi di primo soccorso

0001

Contatto: Rimuovere gli indumenti bagnati dal contatto con la pelle, risciacquare con abbondante acqua
Contatto con le mucose: Sciacquare con abbondante acqua
Mucose oculari: risciacquare con abbondante acqua, consultare un oculista
Ingestione: far bere latte, in caso di perdita di coscienza ricoverare in pronto soccorso
Inalazione: allontanare dall’area interessata dai vapori, portare all’aperto, stimolare la respirazione. In caso di perdita di coscienza ricoverare in pronto soccorso

5. Misure antincendio

Sostanza soggetta alla normativa di prevenzione incendi

Estinguenti adatti: acqua nebulizzata, acqua, schiuma alcool resistente, polvere

6. Provvedimenti in caso di fuoriuscita accidentale

Assorbire con segatura o sabbia, mantenere una ventilazione efficace, evitare fiamme libere, non fumare, evitare la formazione di scintille e l'accumulo di cariche elettrostatiche. Lavare i residui con abbondante acqua.

7. Manipolazione e immagazzinamento		0001
7.1. Manipolazione		
Usare le precauzioni per LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI, anche iin caso di recipienti di piccola capacità. Non esporre a sorgenti di calore o alla luce solare diretta. Non respirare i vapori, non fumare o mangiare durante l'uso.		
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro		
Immagazzinare in locale apposito, dotato di adeguata ventilazione, al riparo da sorgenti di calore e punti di accensione, separatamente da ossidanti (compresa l'acqua ossigenata).		
IL PRODOTTO PUO' ATTACCARE LE GUARNIZIONI E TENUTE DEI RECIPIENTI.		
7.3. Usi finali specifici		
Solvente per vernici ungueali (smalti per unghie).		
8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale		
8.1 Valori limite per l'esposizione	TLV/TWA = 20 ppm; TLV/STEL = 750 ppm; IDLH = 2500	
8.2 Controllo dell'esposizione	Operare con adeguata aspirazione localizzata sul punto di lavorazione ed adeguato abbigliamento: utilizzare mascherina con filtro antisolventi.	
	Il prodotto ha capacità solvente verso molte gomme e resine, utilizzare solamente guanti certificati resistenti all'acetone.	

9. Proprietà fisiche e chimiche

0001

9.1 Informazioni generali

Solvente tecnicamente puro; punto di ebollizione 56°C
Temperatura di accensione < 1°C
limite inferiore infiammabilità 2% vol. - limite superiore infiammabilità 13% vol.
limite inferiore esplosione 2% vol. - limite superiore esplosione 13% vol.
temperatura di autoaccensione >600°C
Tensione di vapore (20°C) = 24 kPa; densità vapore (aria=1) = 2
Solubilità:
miscibile con acqua in tutte le proporzioni
miscibile con solventi organici
peso specifico (20°C) = 0,793 kg/L

9.2 Altre informazioni

10. Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Il prodotto non è reattivo.

10.2 Stabilità chimica

il prodotto è chimicamente stabile

10.3 Possibili reazioni pericolose

Miscelazione con basi forti (soda caustica, potassa caustica) o con ossidanti

10.4 Condizioni da evitare

Calore, miscelazione con altri prodotti.

10.5 Materiali incompatibili

Molte resine termoplastiche (es. polistirolo, PVC). Idoenei polietilene e polipropilene.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

CO2 in caso di incendio.

11. Informazioni tossicologiche

0001

Nelle condizioni, dosi e frequenza di uso previste e con le avvertenze prescritte, il prodotto è da considerarsi SICURO

PRODOTTO INFIAMMABILE e VAPORI INFIAMMABILI: NON ESPORRE A SORGENTI DI CALORE O PUNTI DI ACCENSIONE, OPERARE IN AMBIENTE BEN VENTILATO, NON FUMARE.
Anche il cotone o i dischetti utilizzati per la rimozione dello smalto divengono infiammabili, utilizzare le stesse precauzioni indicate.
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

12. Informazioni ecologiche

12.1 Ecotossicità

Non disperdere nelle acque superficiali il prodotto puro.

12.2 Persistenza e degradabilità

Diluito il prodotto è completamente biodegradabile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

N.D.

12.4 Mobilità nel suolo

N.D.

12.5 Valutazione PBT e vPvB

non classificato PBT o vPvB

12.6 Altri effetti avversi

N.D.

13. Considerazioni sullo smaltimento

0001

Smaltire come rifiuto speciale attraverso ditta autorizzata, fare riferimento alle normative nazionali e locali.

14. Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU	UN 1090
14.2 Nome di spedizione ONU	Acetone
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	Class III
14.4 Gruppo d'imballaggio	Packing Group II ADR classe 3.5; Numero KEMLER 33/1090
14.5 Pericoli per l'ambiente	Non disperdere nelle acque superficiali. La tossicit� risulta bassa nei confronti degli organismi acquatici (dati ECHA)
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Liquido infiammabile che sviluppa vapori infiammabili anche a temperature moderate (punto di ebollizione < 65�C)
14.7 Trasporto di rinfuse secondo All. II di Marpol 73/78 e codice IBC	Trasporto marittimo IMDG classe 3.1; page 3020; UN n� 1090

15. Informazioni sulla regolamentazione

0001

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza, ambiente specifiche per la sostanza o miscela
Prodotto soggetto al Regolamento 1223/2009 e successive modifiche (prodotto cosmetico).
Il prodotto è soggetto a tutte le indicazioni della presente scheda quando allo stato sfuso, fa eccezione il trasporto aereo (liquido infiammabile).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Nelle condizioni, dosi e frequenza di uso previste e con le avvertenze prescritte, il prodotto è da considerarsi SICURO

16. Additional info/Altre informazioni

Nelle pagine seguenti la corrispondenza fra i codici H (pericoli) e P (prudenza) e le relative frasi

Frase H (pericoli)

- H200 = Esplosivo instabile.
- H201 = Esplosivo; pericolo di esplosione di massa
- H202 = Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
- H203 = Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione
- H204 = Pericolo di incendio o di proiezione.
- H205 = Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
- H220 = Gas altamente infiammabile.
- H221 = Gas infiammabile.
- H222 = Aerosol altamente infiammabile.
- H223 = Aerosol infiammabile.
- H224 = Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H225 = Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H226 = Liquido e vapori infiammabili.
- H228 = Solido infiammabile.
- H240 = Rischio di esplosione per riscaldamento.
- H241 = Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento
- H242 = Rischio d'incendio per riscaldamento.
- H250 = Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H251 = Autoriscaldante; può infiammarsi.
- H252 = Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
- H260 = A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H261 = A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
- H270 = Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
- H271 = Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H272 = Può aggravare un incendio; comburente.
- H280 = Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
- H281 = Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
- H290 = Può essere corrosivo per i metalli.
- H300 = Letale se ingerito.
- H301 = Tossico se ingerito.
- H302 = Nocivo se ingerito.
- H304 = Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H310 = Letale per contatto con la pelle.
- H311 = Tossico per contatto con la pelle.
- H312 = Nocivo per contatto con la pelle.
- H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315 = Provoca irritazione cutanea.
- H317 = Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318 = Provoca gravi lesioni oculari.
- H319 = Provoca grave irritazione oculare.
- H330 = Letale se inalato.
- H331 = Tossico se inalato.
- H332 = Nocivo se inalato.
- H334 = Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335 = Può irritare le vie respiratorie.
- H336 = Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H340 = Può provocare alterazioni genetiche<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
- H341 = Sospettato di provocare alterazioni genetiche<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
- H350 = Può provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
- H350i = Può provocare il cancro se inalato.
- H351 = Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
- H360 = Può nuocere alla fertilità o al feto<indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> .
- H360F = Può nuocere alla fertilità.
- H360D = Può nuocere al feto.
- H360FD = Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H361 = Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto<indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> .
- H361f = Sospettato di nuocere alla fertilità
- H361d = Sospettato di nuocere al feto.
- H361fd = Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- H361Fd = Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
- H360Df = Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

H362 = Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

H370 = Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> .
H371 = Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> .
H372 = Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> .
H373 = Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo> .

H400 = Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 = Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 = Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 = Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413 = Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Info supplementari

EUH001 = Esplosivo allo stato secco.
EUH006 = Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
EUH014 = Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH018 = Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
EUH019 = Può formare perossidi esplosivi.
EUH044 = Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

EUH029 = A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH031 = A contatto con acidi libera gas tossici.
EUH032 = A contatto con acidi libera gas molto tossici.
EUH066 = L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH070 = Tossico per contatto oculare.
EUH071 = Corrosivo per le vie respiratorie.

EUH059 = Pericoloso per lo strato di ozono.

EUH201 = Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.
EUH201A = Attenzione! Contiene piombo.
EUH202 = Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
EUH203 = Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.
EUH204 = Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
EUH205 = Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
EUH206 = Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).
EUH207 = Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.
Rispettare le disposizioni di sicurezza.
EUH208 = Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica.
EUH209 = Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.

EUH209A = Può diventare infiammabile durante l'uso.
EUH210 = Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH401 = Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

