


SCHEDA TECNICA ARTICOLI

SACCHETTI A FONDO QUADRO

Sacchetti in carta accoppiata con PPL
con finestre



Rev. Ultimo agg.: 08/01/2024

DESCRIZIONE ARTICOLO

Sacchetti a fondo quadro in carta accoppiata con polipropilene con finestre

MATERIALE

Esterno: carta millerighe 60 grammi / avana antigrasso 60 gr + **interno:** polipropilene coestruso 30 my termosaldante

MISURE

Standard a stock come nel seguito dettagliate oppure **personalizzabili** su richiesta

PERSONALIZZAZIONE CON STAMPA

Fino ad 8 colori a partire da **10.000 pezzi** per misura

IMBALLO

Scatole contenenti confezioni da 50 pezzi in film sigillato (ogni confezione contiene 1 mazzetta da 50 pezzi dotata di etichetta con le informazioni relative al prodotto, codice EAN e lotto di produzione)

APPLICAZIONE SPECIFICA

Prodotto idoneo al contatto con gli alimenti. Non è consigliato l'utilizzo per polveri sottili; per prodotti particolarmente untigrosi si suggerisce la carta avana liscia anti unto.

SMALTIMENTO

C/PAP 81 - prevalenza carta | Verificare le disposizioni del proprio Comune

PRECAUZIONI

Conservare in luogo fresco e asciutto. Teme l'umidità e il calore. Temperatura di conservazione: 8°C min - 30°C max. E' compito dell'utilizzatore finale verificare l'idoneità dell'uso a cui il prodotto (sacchetto) è destinato. Trascorsi sei mesi dalla data di consegna, le proprietà chimico / fisiche e i valori tecnici delle diverse componenti del sacchetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: film, adesivi, colle) decadono e non sono più garantiti dai produttori / fornitori. Conseguentemente il sacchetto, costituito dalle sopra citate componenti, perde a sua volta ogni garanzia; a fronte di ogni utilizzo oltre il termine di sei mesi l'azienda non risponde quindi per eventuali segnalazioni di vizi/non conformità.




Validità:

a revoca

SCHEDA TECNICA ARTICOLI SACCHETTI A FONDO QUADRO

Sacchetti in carta accoppiata con PPL
con finestre



SACCHETTI IN CARTA AVANA ANTIGRASSO

Formato	Spessore	Facciata	Soffietto	Lunghezza	Peso	Quantità scatola	Peso scatola	Ean scatola	Ean confezione	Dimensione scatola	Bancale completo
mm	my	mm	mm	mm	kg	pz	kg	numero	numero	cm	n. scatole
80+50X280 mm	90	80	50	280	0,0086	800	9	8050280016019	8050280016002	48,5X38,0x23,0	30
100+60X300 mm	90	100	60	300	0,0111	1000	11	1006030016010	1006030016003	48,5X38,0x31,0	26
120+70X370 mm	90	120	70	370	0,0161	800	13	1207037016014	1207037016007	48,5X38,0x31,0	26
140+90X360 mm	90	140	90	360	0,0200	600	13	1409036016013	1409036016006	48,5X38,0x31,0	26

SACCHETTI IN CARTA MILLERIGHE

Formato	Spessore	Facciata	Soffietto	Lunghezza	Peso	Quantità scatola	Peso scatola	Ean scatola	Ean confezione	Dimensione scatola	Bancale completo
mm	my	mm	mm	mm	kg	pz	kg	numero	numero	cm	n. scatole
60+40X170 mm	90	60	40	170	0,0038	2000	8	6040170026015	6040170026008	48,5X38,0x23,0	30
60+50X200 mm	90	60	50	200	0,0050	1300	7	6050200026014	6050200026007	48,5X38,0x23,0	30
80+50x280 mm	90	80	50	280	0,0090	1000	9	8050280016019	8050280016002	48,5X38,0x31,0	26
90+60X280 mm	90	90	60	280	0,0086	1000	9	9060280016017	9060280016000	48,5X38,0x31,0	26
100+60X300 mm	90	100	60	300	0,0100	1000	10	1006030016010	1006030016003	48,5X38,0x31,0	26
110+60X340 mm	90	110	60	340	0,0110	900	10	1106034016013	1106034016006	48,5X38,0x31,0	26
120+70X370 mm	90	120	70	370	0,0140	800	11	1207037016014	1207037016007	48,5X38,0x31,0	26
130+80x370 mm	90	130	80	370	0,0157	700	11	1308037016018	1308037016001	48,5X38,0x31,0	26
160+90x360 mm	90	160	90	360	0,0183	500	9	1609036016017	1609036016000	48,5X38,0x31,0	26

	Nord Ovest Packaging S.r.l. unipers. Via Ancona 19, 29010 Calendasco (PC) Tel. 0523.76.96.27 - Fax.0523.76.43.82		15/03/2021
	DOC 03	Rev. 7	

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I
PRODOTTI ALIMENTARI**

1. Identificazione articolo e categorie di alimenti a cui è idoneo al contatto

Con la presente si dichiara che:

gli articoli **"SACCHETTI IN CARTA CON RIVESTIMENTO PLASTICO"**

[identificazione articolo con codice a estensione alfanumerica del tipo 100+60X300_AV ANTIGRASSO e descrizione del tipo SACC RY 100+60X300 MM ANTIGRASSO 3 FINESTRE]

possono entrare in contatto con tutti gli alimenti secondo condizioni di prova di cui al paragrafo 4.2 che segue (rif. Reg. (UE) n.10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche).

2. Conformità normativa

I suddetti articoli sono conformi a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea:

- *Regolamento (CE) 1935/2004*
- *Regolamento (CE) 2023/2006*
- *Regolamento (UE) 10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche (in particolare Reg. UE 2020/1245 e 2024/3190)*

ed alla seguente legislazione italiana:

- *Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti*
- *D.P.R. 777/1982 e successivi aggiornamenti*

3. Composizione materiale

CARTA ESTERNA

Tipologia di carta:

- ☒ Carta
- ☐ Cartone multistrato (con grammatura minima di 200 g/m², composto da tre strati. Strato a contatto con gli alimenti con grammatura superiore a 35 g/m²)
- ☐ Altre tipologie di carta/cartone

Soddisfa i requisiti di purezza previsti dalla normativa citata ed i seguenti requisiti di composizione; trattasi di:

- ☒ Materiale idoneo al contatto con alimenti per i quali sono previste prove di migrazione (almeno 75% di materie fibrose, al massimo 10% di sostanze di carica, al massimo 15% di sostanze ausiliarie)
- ☐ Materiale idoneo al contatto con alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione (almeno 60% di materie fibrose, al massimo 25% di sostanze di carica, al massimo 15% di sostanze ausiliarie)

Il materiale plastico interno è fabbricato con i seguenti materiali e sostanze:

POLIPROPILENE COESTRUSO 20/30 MY (STRATO A DIRETTO CONTATTO CON GLI ALIMENTI)

AGGIUNTA ADESIVO PER ACCOPPIAMENTO IDONEO PER IMBALLAGGI ALIMENTARI

	Nord Ovest Packaging S.r.l. unipers. Via Ancona 19, 29010 Calendasco (PC) Tel. 0523.76.96.27 - Fax.0523.76.43.82		15/03/2021
	DOC 03	Rev. 7	

4. Migrazione globale e restrizioni specifiche

POLIPROPILENE COESTRUSO 20/30 MY E ADESIVO

4.1 Sostanze sottoposte a restrizioni

Si dichiara che:

- ☐ il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale
- ☒ il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche

Le seguenti sostanze sono o potrebbero essere presenti nel materiale plastico o nell'adesivo.

Nome sostanza	SML
1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione	SML = 5
9,9-bis(methoxymethyl)fluorene	SML = 0,05
Aluminium	SML = 1
Aluminium magnesium carbonate hydroxide	-
Bis(2,4-di-tert-butylphenyl)pentaerythritol diphosphite	SML = 0,6
Glycerol	-
Glycerides, castor-oil mono-, hydrogenated, acetates	SML (T) = 60 (expressed as the sum of the substances)
Methacrylic acid, methyl ester	SML (T) = 6 (expressed as methacrylic acid)
N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl (C8-C18)amine	SML (T) = 1,2 (expressed as tertiary amine)
N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl (C8-C18)amine hydrochlorides	SML (T) = 1,2 (expressed as tertiary amine)
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	SML = 6
Pentaerythritol tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate]	-
Phosphorous acid, tris(2,4-di-tert-butylphenyl)ester	-
Reaction product of di-tert-butylphosphonite with biphenyl, obtained by condensation of 2,4-di-tert-butylphenol with Friedel Craft reaction product of phosphorous trichloride and biphenyl	SML = 18
Zinc stearate	SML (T) = 5 (expressed as zinc)
Octadecylceramide	SML = 5
Tetrakis(2,4-di-tert-butyl-phenyl)-4,4'-biphenylene diphosphonite	SML = 18
<i>Etilen glicole (EG) + Dietilen glicole (DEG)</i>	<i>30 mg/kg</i>
<i>1,1,1-trimetilpropano</i>	<i>6 mg/kg</i>
<i>Diisocianato di esametilene (espresso come NCO)</i>	<i>1 mg/kg</i>
<i>Isocianati aromatici (espresso come NCO)</i>	<i>1 mg/kg</i>

	Nord Ovest Packaging S.r.l. unipers. Via Ancona 19, 29010 Calendasco (PC) Tel. 0523.76.96.27 - Fax.0523.76.43.82		15/03/2021
	DOC 03	Rev. 7	

4.2 Prove di migrazione globale

Condizioni di prova:

Abbreviazione	Simulante	Tempo e temperatura** di prova
A	Etanolo 10%	10 giorni a 40 °C
B	Acido acetico 3%	10 giorni a 40 °C
D2	Olio vegetale	10 giorni a 40 °C

**** riferimenti nel Regolamento UE 10/2011 e successivi aggiornamenti.**

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo al regolamento (CE) 10/2011 e successivi aggiornamenti.

4.3 Sostanze Dual use

☒ Nel manufatto sono presenti sostanze regolate dal Regolamento (CE) 1333/2008 e dal Regolamento (CE) 1334/2008 (sostanze chiamate anche "additivi dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art.11 comma 3, lettera a, b del Regolamento (UE) 10/2011 e dal Decreto Ministeriale 21/03/1973

☐ Nel manufatto non sono presenti sostanze regolate dal Regolamento (CE) 1333/2008 e dal Regolamento (CE) 1334/2008 (sostanze chiamate anche "additivi dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art.11 comma 3, lettera a, b del Regolamento (UE) 10/2011 e dal Decreto Ministeriale 21/03/1973

Elenco additivi dual use:

E Number	Nome additivo
E 475	Acids, aliphatic, monocarboxylic (C6-C22), esters with polyglycerol
E 173	Aluminium
E 330	Citric Acid
E 470b	Magnesium salts of fatty acids
E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids
E 551	Silicon dioxide
E 470a	Sodium, potassium and calcium salts of fatty acids
E 470a	Acids, C2-C24, aliphatic, linear, monocarboxylic from natural oils and fats, and their mono-, di- and triglycerol esters

5. Esclusioni

Indicare gli alimenti o la categoria di alimenti per i quali il manufatto non è idoneo al contatto:

nessuno secondo condizioni di prova di cui al paragrafo 4.2 che precede e fatta salva l'idoneità tecnologica / funzionale.

	Nord Ovest Packaging S.r.l. unipers. Via Ancona 19, 29010 Calendasco (PC) Tel. 0523.76.96.27 - Fax.0523.76.43.82		15/03/2021
	DOC 03	Rev. 7	

6. Limitazioni di utilizzo

- Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale Sì ☐ No ☒
Se Sì, indicare Tempo e Temperatura massime
- Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde Sì ☐ No ☒
Se Sì, indicare Tempo e Potenza massime
- Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, a basse temperature Sì ☐ No ☒
Se Sì, indicare Tempo e Temperatura minime

Benché il materiale utilizzato sia idoneo al contatto alimentare in genere, è sconsigliato l'utilizzo, sotto il profilo funzionale, del sacchetto in carta con rivestimento plastico in caso di confezionamento di polveri sottili (potrebbero fuoriuscire); in caso di prodotti che possono rilasciare unto/grasso, è raccomandata la carta anti grasso.

7. Data e firma

Nord Ovest Packaging S.r.l. dichiara, con riferimento ai materiali utilizzati per la produzione degli articoli, che quanto sopraindicato è stato definito sulla base delle informazioni raccolte dai fornitori delle materie prime.

Benché il materiale utilizzato sia idoneo al contatto alimentare in genere (*"gli articoli ... possono entrare in contatto con tutti gli alimenti"*), è responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità tecnologica/funzionale del prodotto fornito (sacchetti) in relazione alla tipologia di confezionamento necessario e alle specificità del suo utilizzo quale packaging alimentare.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e dovrà essere sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Calendasco, 07/01/2025

Legale Rappresentante

Marco Battaglia (Amministratore)

Nord Ovest Packaging S.r.l.
Società Unipersonale
Via Ancona 19 Calendasco (Pc)
Tel.0523.769627-Fax 0523.764382
P.I. e C.F. 01694840339

